

Smrek

1. NÁZOV A PŮVOD:

<i>Obchodný názov:</i>	Smrek
<i>Botanický názov:</i>	Picea abies
<i>Rodina:</i>	Pinaceae
<i>Krajina pôvodu:</i>	Severná a stredná Európa

2. POPIS:

<i>Beľ:</i>	krémovobiela
<i>Jadro:</i>	krémovobiele
<i>Vlákná</i>	rovné
<i>Textúra/Kresba:</i>	jemná



Prírodná oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina zosivie. Odporúča sa použiť špeciálny impregnačný prostriedok a následne olej na zachovanie prírodnej farby dreva a predĺženie jeho životnosti. Renovácia krytiny by sa mala vykonávať dvakrát za rok (pred zimou a po zime). Smrek sa dá ľahko natierať pigmentovanými olejmi.

3. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI:

<i>Hustota v čerstvom stave:</i>	740 kg/m ³
<i>Hustota pri 12% vlhkosti:</i>	470 kg/m ³
<i>Celkové tangenciálne zosychanie:</i>	7,9%
<i>Celkové radiálne zosychanie:</i>	3,6%
<i>Pevnosť v tlaku:</i>	50 N/mm ²
<i>Statická pružnosť v ohybe:</i>	78 N/mm ²
<i>Modul pružnosti v ťahu:</i>	11000 N/mm ²
<i>Bod nasýtenia vlákien:</i>	29%

4. OPRACOVÁVANIE:

<i>Pílenie:</i>	ľahké
<i>Sušenie:</i>	normálne
<i>Klincovanie/Skrutkovanie:</i>	dobré
<i>Ukončenie/Povrchová úprava:</i>	dobré



Economy

5. PRIRODZENÁ ODOLNOST:

<i>Hniloba:</i>	náchylné
<i>Termity:</i>	náchylné
<i>Hmyz v suchom dreve:</i>	náchylné
<i>Huby:</i>	trieda 4 - slabo odolné (according EN standards)

Tento druh dreva prirodzene spadá do triedy 2 použitia (konečné použitie - v exteriéry pod prístreškom). Trvanlivosť Smrek v exteriéry sa odhaduje na niekoľko rokov. Životnosť sa dá predĺžiť špeciálnou povrchovou úpravou.

6. POZNÁMKY KU KVALITE:

Malé trhliny, praskliny, živicové kanáliky, uzly/hrče, belové drevo, nerovnomernosti, stopy po nedofrézovaní a iné kazy vzniknuté pri strojnom opracovaní sú povolené do 10 % dodaného množstva materiálu. Nerovnomerný sklon vlákien, skrútené/ohnuté kusy a iné deformácie nie sú klasifikované ako vady/kazy.

Drevo je prírodný materiál so schopnosťou absorbovať a strácať vlhkosť. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť až o 6 % od fakturačných rozmerov. Rozmery dreva Smrek sa menia pod vplyvom rozličných podmienok v okolí kde sa drevo inštaluje - môže dochádzať k povrchovým prasklinám a deformovaniu dosky. Sú to prirodzené vlastnosti dreva a nemôžu byť predmetom reklamácie.

Drevo nie je farebne jednotný materiál a každá doska z dreva má svoj vlastný charakter, v závislosti na lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochádza. Hoci dosky môžu pochádzať z toho istého zdroja, môžu vykazovať rozdiely vo vláknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske.

Materiál by sa pred inštaláciou mal skontrolovať. Všetky poškodenia a kazy sa pred inštaláciou musia nahlásiť predajcovi. Začiatok inštalácie znamená, že klient odsúhlasil vzhľad a kvalitu dodaného materiálu. Inštaláciu by mal vykonať profesionálny/odborne vyškolený montážnik/realizátor. Je nutné dodržiavať inštaláciu príručku.

Ak si chcete prečítať inštaláciu príručku, naskenujte nižšie uvedený kód QR alebo navštívte stránku www.dlh.com/instructions.

7. ŠPECIÁLNE KLIMATICKÉ PODMIENKY:

Výrobky sa dodávajú s predpokladom, že klienti skontrolovali, či sú výrobky vhodné na zamýšľaný účel. Za určitých klimatických podmienok sa Smrek môže správať inak, ako je uvedené v tomto popise. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš miestny predajca dreva.



Všetky naše návody na inštaláciu získate po naskenovaní kódu QR alebo navštívení stránky www.dlh.com/instructions